

# 観音扉 NOL-2

Double-leaf swinging door

## 大型扉でも軽く開閉


Easy to open and close even large doors

### 特長

大型の観音扉には、弊社独自の締付ハンドルを使用し、高い気密性を確保出来ます。蝶番は独自開発のステンレス製で耐久性に優れ大型扉でも軽く開閉出来ます。

### Features

These large double-leaf swinging doors use our proprietary tight-shut lever to ensure a high degree of air-tightness. The stainless steel hinges were also internally developed for durability and make it easy to open and close even large doors like these.



観音扉（四方枠） Double-leaf swinging doors (four-way frame)



観音扉（バナナ熟成庫） Double-leaf swinging doors (banana maturing storage)

### 標準仕様

扉厚	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm
使用温度	~0°C	~-10°C	~-30°C	~-40°C	~-50°C
最大有効寸法	4500×4500 <sup>*1</sup>				
表面材	ステンレス鋼板 t=0.8 (SUS304・HL) カラー鋼板 t=0.5 色:パールホワイト				
断熱材	硬質ポリウレタン				
化粧枠	合成樹脂枠 色:ダークブラウン				
パッキン	軟質ポリ塩化ビニル樹脂 (抗菌・防カビ仕様)				
引手	硬質ポリ塩化ビニル (抗菌仕様)				

\*1 記載以上の開口を必要とする時はご相談下さい。

### Standard specifications

Door thickness	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm
Working temperatures	to 0°C	to -10°C	to -30°C	to -40°C	to -50°C
Max. effective opening	4500×4500 <sup>*1</sup>				
Surface material	Stainless steel sheet, t=0.8 (SUS304, HL) Colored steel sheet, t=0.5, color: pearl white				
Insulation	Rigid polyurethane				
Decorative frame	Synthetic resin frame, color: dark brown				
Packing	Soft polyvinylchloride resin (antibacterial/mildewproof specification)				
Door pull	Rigid polyvinylchloride (antibacterial specification)				

\*1: Contact Nankyoku Bounetsu for larger openings than above.

# 四枚折扉 NOL-4

Four-leaf folding door

## 大型開口に最適

Suited for large openings

### 特長

開口を最大限に取るために開発致しました。開閉の際には、左右2枚の扉を折り畳める構造になっております。通常の約1/2に扉の開閉スペースを抑える事ができ、開口前のスペースを有効にご利用いただけます。

### Features

This door package was developed to maximize the opening. When opened, the pair of leaves on each side are structured to fold. The leaves occupy only half of the space of the doors when opened and closed, making effective use of available space.



木材乾燥庫用四枚折扉 Four-leaf folding doors for wood drying storage

### 標準仕様

扉厚	50mm	75mm	100mm
使用温度	~0°C	+60°C~-10°C	+90°C~-30°C
最大有効寸法	10000×4500 <sup>*1</sup>		
表面材	ステンレス鋼板 t=0.8 or カラー鋼板 t=0.5 色:パールホワイト		
断熱材	硬質ポリウレタン		
化粧枠	合成樹脂枠 色:ダークブラウン		
パッキン	軟質ポリ塩化ビニル樹脂 (抗菌・防カビ仕様)		
引手	硬質ポリ塩化ビニル (抗菌仕様)		

\*1 記載以上の開口を必要とする時はご相談下さい。

### Standard specifications

Door thickness	50mm	75mm	100mm
Working temperatures	to 0°C	+60 °C to -10°C	+90 °C to -30°C
Max. effective opening	10000×4500 <sup>*1</sup>		
Surface material	Stainless steel sheet, t=0.8, or colored steel sheet, t=0.5, color: pearl white		
Insulation	Rigid polyurethane		
Decorative frame	Synthetic resin frame, color: dark brown		
Packing	Soft polyvinylchloride resin (antibacterial/mildewproof specification)		
Door pull	Rigid polyvinylchloride (antibacterial specification)		

\*1: Contact Nankyoku Bounetsu for larger openings than above.